

共通仕様品オーダーメイド -XC2(A):ロッド先端長さ10mm延長



表示記号

14 ロッド先端長さ10mm延長

-XC2(A)

-XC2 フート、ロッド側フランジ取付用シリンダでロッド先端長さ(L寸法)が標準品+10mm仕様(-XC2)

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準品掲載ページ
CQ2	標準形	CQ2-Z	複動片ロッド	フート形、ロッド側フランジのみ	③ P.880~
		CQ2-Z	単動(押、引)	フート形、ロッド側フランジ形	
		CQ2W-Z	複動両ロッド	フート形のみ	
	ロッド回り止め形	CQ2K-Z	複動片ロッド	フート形、ロッド側フランジのみ	
		CQ2KW-Z	複動両ロッド	フート形のみ	
		CQ2□S-Z	複動片ロッド	フート形、ロッド側フランジ形	

-XC2A 両ロッドタイプのフランジ取付用シリンダでロッド先端長さ(L寸法)が標準品+10mm仕様(-XC2A)

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準品掲載ページ
CQ2	標準形	CQ2W-Z	複動両ロッド	フランジのみ	③ P.902~
	ロッド回り止め形	CQ2KW-Z	複動両ロッド	フランジのみ	

型式表示方法


C(D)Q2A 標準型式表示方法を表示 - XC2(A)

- ロッド先端長さ10mm延長
- XC2 フート形、ロッド側フランジのみ
- XC2A 両ロッドタイプのフランジ取付用

仕様:標準形と同一

外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一)

複動片ロッド




ロッド先端めねじ




ロッド先端おねじ

複動両ロッド(-XC2)




ロッド先端めねじ




ロッド先端おねじ

複動両ロッド(-XC2A)



ロッド先端めねじ



ロッド先端おねじ

XC2 標準形、耐横荷重形、ロッド回り止め形 (mm)

チューブ内径 (mm)	適用シリーズ		寸法	
	標準形	ロッド 回り止め形	めねじ L	おねじ L1
12	○	—	13.5	24
16	○	—	13.5	25.5
20	○	—	14.5	28.5
25	○	—	15	32.5
32	○	—	17	38.5
40	○	○	17	38.5
50	○	○	18	43.5
63	○	○	18	43.5
80	○	—	20	53.5
100	○	—	22	53.5

XC2A 標準形、ロッド回り止め形 (mm)

チューブ内径 (mm)	適用シリーズ		寸法				
	標準形	ロッド 回り止め形	めねじ L	L2	L1	おねじ L3	
12	○	—	13.5	3.5	24	14	
16	○	—	13.5	3.5	25.5	15.5	
20	○	—	14.5	4.5	28.5	18.5	
25	○	—	15	5	32.5	22.5	
32	○	—	17	7	38.5	28.5	
40	○	○	17	7	38.5	28.5	
50	○	○	18	8	43.5	33.5	
63	○	○	18	8	43.5	33.5	
80	○	—	20	10	53.5	43.5	
100	○	—	22	12	53.5	43.5	

XC2 CQ2単動

チューブ内径	先端形状 作動方式 ストローク	めねじ L				おねじ L1			
		押出し形		引込み形		押出し形		引込み形	
		全ストローク	5	10	20	全ストローク	5	10	20
12		13.5	18.5	23.5	—	24	29	34	—
16		13.5	18.5	23.5	—	25.5	30.5	35.5	—
20		14.5	19.5	24.5	—	28.5	33.5	38.5	—
25		15	20	25	—	32.5	37.5	42.5	—
32		17	22	27	—	38.5	43.5	48.5	—
40		17	22	27	—	38.5	43.5	48.5	—
50		18	—	28	38	43.5	—	53.5	63.5