

共通仕様品オーダーメイド -XC27:2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼



CG1 Series(赤色アミ)は2025年2月末に生産終了予定です。
CG1-Z1 Seriesをご遠慮願います。

表示記号

34 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼

-XC27

取付支持形式の一つである2山クレビス形あるいは、付属金具の一つである2山ナックルジョイントの揺動部のサビ防止のために、ピンおよび止め輪の材質をステンレス鋼に変更。

適用シリーズ

シリーズ	名称／種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CM2	標準形	CM2-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押、引) ^{注1)}	③ P.236～
	ロッド回り止め形	CM2K-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押、引) ^{注1)}	
	エンドロックシリンダ	CBM2	複動片ロッド	
	スムーズシリンダ	CM2Y-Z	複動片ロッド	
CG1	エアシリンダ	CG1-Z1	複動片ロッド ^{注1)}	S20-268
		CG1-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押、引) ^{注1)}	
	ロッド回り止め形	CG1K-Z ^{注2)}	複動片ロッド ^{注1)}	③ P.378～
	標準形	MB-Z	複動片ロッド ^{注1)}	③ P.482～
MB	ロッド回り止め形	MBK-Z	複動片ロッド ^{注1)}	
	エンドロック形	MBB	複動片ロッド	
	スムーズシリンダ	MBY-Z	複動片ロッド ^{注1)}	
MB1	標準形	MB1-Z	複動片ロッド ^{注1)}	③ P.530～
	ロッド回り止め形	MB1K-Z	複動片ロッド ^{注1)}	
CA2	標準形	CA2-Z	複動片ロッド ^{注1)}	③ P.560～
	ロッド回り止め形	CA2K	複動片ロッド	
	エンドロックシリンダ	CBA2	複動片ロッド	
	エアハイドロシリンダ	CA2H	複動片ロッド	
	スムーズシリンダ	CA2Y-Z	複動片ロッド	

シリーズ	名称／種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CS1	標準形	CS1	複動片ロッド	③ P.620～
	低摩擦形	CS1Q	複動片ロッド	
CS2	標準形	CS2	複動片ロッド	S20-196
	スムーズシリンダ	CS2Y	複動片ロッド	
CQS	標準形	CQS	複動片ロッド 単動(押、引)	③ P.797～
	ロングストローク	CQS	複動片ロッド	
	耐横荷重形	CQS [□] IS	複動片ロッド	
	ロッド回り止め	CQSK	複動片ロッド	
CQ2	標準形	CQ2-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押、引) ^{注1)}	③ P.880～
	ロングストローク	CQ2-Z	複動片ロッド	
	耐横荷重形	CQ2 [□] IS-Z	複動片ロッド	
	ロッド回り止め形	CQ2K-Z	複動片ロッド	

注1) 型式表示で2山ナックルジョイント金具付は除く。

注2) エアクッションφ20, φ25, φ32除く。

型式表示方法

CM2D	標準型式表示方法を表示	-XC27
CG1D	標準型式表示方法を表示	-XC27
CA2D	標準型式表示方法を表示	-XC27
CS1D	標準型式表示方法を表示	-XC27
CS2D	標準型式表示方法を表示	-XC27
CQSD	標準型式表示方法を表示	-XC27
CQ2D	標準型式表示方法を表示	-XC27
	2山クレビス形	2山クレビスピン材質ステンレス
Y -	G012, Z015A, G02, G03, G04, G05, G08, G10	-XC27
Y -	020B, 032B, 040B	-XC27
Y -	04D, 05D, 08D, 10D	-XC27
Y -	12, 14, 16, 18, 20, 25, 30	-XC27
Y -	12A, 14A, 16A, 18A, 20A, 25A, 32A	-XC27
	2山ナックルジョイント	2山ナックルジョイント用ピン 材質ステンレス鋼

仕様

取付支持形式	2山クレビス形(D)、2山ナックルジョイントのみ
ピンおよび 止め輪の材質	ステンレス鋼(SUS304)
上記以外の仕様	標準形と同一

CG -	D020, D025, D032, D040, D050, D063, D080, D100	-XC27
	クレビス用ピン材質ステンレス鋼	
	クレビスAss'y(クレビス・金具取付ボルト・ピン・止め輪)	
IY -	12, 14, 16, 18, 20, 25, 30	-XC27
IY -	G012(J015)*, G02, G03, G04, G05, G08, G10	-XC27
CD -	M03, M05, M08	-XC27
CD -	G02, G25, G03, G04, G05, G06	-XC27
CDP -	1, 2, 3	-XC27
CDP -	2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A	-XC27
	クレビス用ピン ナックル用ピン	材質ステンレス鋼
	クレビス用ピン/ナックル用ピン	

※IY-J015のステンレス仕様の手配品番はIY-J015SUSとなります。

取付支持金具、付属金具、ナット類材質：ステンレス鋼
下記金具を別途用意しました。(個別手配)
詳細は各シリーズの「付属金具」ページをご参照ください。

シリーズ	チューブ内径 (mm)	フート形	フランジ 形	1山ナックル ジョイント	2山ナックル ジョイント	取付用 ナット	ロッド先端 ナット	付属金具 掲載ページ
CM2	20, 25, 32, 40	○	○	○	○	○	○	③ P.254
CG1	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	○*	○*	○	○	—	○	③ P.396
CQ2	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	—	—	○	○	○	○	③ P.899

※チューブ内径20, 25は除く。