

共通仕様品オーダーメイド -XC29:2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち



CG1 Series (赤色アミ)は2025年2月末に生産終了予定です。
CG1-Z1 Seriesをご遠慮願います。

表示記号

36 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち

-XC29

2山ナックルジョイントのゆるみ止め防止用。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CM2	エアシリンダ	CM2-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押・引) ^{注1)}	③ P.236~
		CM2W-Z	複動両ロッド	
	ダイレクトマウント形	CM2R-Z	複動片ロッド ^{注1)}	
	集約配管形	CM2□□P	複動片ロッド	
	エンドロックシリンダ	CBM2	複動片ロッド	
スムーズシリンダ	CM2Y-Z	複動片ロッド		
CG1	エアシリンダ	CG1-Z1	複動片ロッド ^{注1)}	S20-268
		CG1-Z	複動片ロッド ^{注1)} 単動(押) ^{注1)} ^{注2)}	③ P.378~

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
MB	エアシリンダ	MB-Z*	複動片ロッド ^{注1)}	③ P.482~
	エンドロック形	MBB	複動片ロッド	
	スムーズシリンダ	MBY-Z	複動片ロッド	
MB1	エアシリンダ	MB1-Z*	複動片ロッド ^{注1)}	③ P.530~
	エアシリンダ	CA2-Z	複動片ロッド ^{注1)}	
	エンドロックシリンダ	CBA2	複動片ロッド	
	エアハイドロシリンダ	CA2H	複動片ロッド	
	スムーズシリンダ	CA2Y-Z	複動片ロッド	

*ø125は除く。

注1) 型式表示でロッド先端金具付は除く。
注2) ラパークションのみ対応。

型式表示方法


各シリーズ標準型式表示方法を表示 **-XC29**

2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち ↓

仕様:標準形と同一

外形寸法図/取付金具自体には、ピンは同梱包となります。


CM2 シリーズ



チューブ内径(mm)	H	L1	NDH10	NZ	R	X	Z	ZZ	スプリングピン
20	41	36	9 ^{+0.058} ₀	18	10	5	61	146	ø3×16L
25	45	38	9 ^{+0.058} ₀	18	10	5	65	150	ø3×16L
32	45	38	9 ^{+0.058} ₀	18	10	5	65	152	ø3×16L
40	50	55	12 ^{+0.070} ₀	38	13	11	83	200	ø4×24L

※左表以外の寸法は、標準形と同一。

CA2 シリーズ



チューブ内径(mm)	H	L1	PX	PY	ZZ	RR1	øND	H10	dø	NX	NZ	使用スプリングピン
40	51	55	11	84	192	13	12	+0.070 0	-0.050 -0.093	16 ^{+0.3} +0.1	38	ø4×24L
50	58	60	12	91	207	15	12	+0.070 0	-0.050 -0.093	16 ^{+0.3} +0.1	38	ø4×25L
63	58	60	12	91	218	15	12	+0.070 0	-0.050 -0.093	16 ^{+0.3} +0.1	38	ø4×25L
80	71	71	16	105	257	19	18	+0.070 0	-0.050 -0.093	28 ^{+0.3} +0.1	55	ø4×36L
100	72	83	16	118	282	21	20	+0.084 0	-0.065 -0.117	30 ^{+0.3} +0.1	61	ø4×40L

※上表以外の寸法は、標準形と同一。