

共通仕様品オーダーメイド -XC65:材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ)



表示記号

48 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ)

-XC65

水に浸るなど錆の発生や腐食の心配のある場合に適しています。

適用シリーズ

シリーズ	名称	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
MB	エアシリンダ	MB-Z	複動片ロッド	φ125は除く	⑤ P.482~
	スムースシリンダ	MBW-Z	複動両ロッド	φ125は除く	⑤ P.196~
MB1	エアシリンダ	MB1-Z	複動片ロッド	φ125は除く	⑤ P.530~
		MB1W-Z	複動両ロッド	φ125は除く	
CA2	エアシリンダ	CA2-Z	複動片ロッド		⑤ P.560~
		CA2W-Z	複動両ロッド		
	エアハイドロシリンダ	CA2H	複動片ロッド		⑤ P.211~
		CA2HW	複動両ロッド		
	スムースシリンダ	CA2Y-Z	複動片ロッド		⑤ P.211~

仕様

ステンレス 変更部品	タイロッド、タイロッドナット、金具取付ナット、 バネ座金、クッションバルブ、止め輪、 ピストンロッド(硬質クロムめっき付)、ロッド先端ナット
製作可能 最大ストローク(mm)	複動片ロッド:1600 複動片ロッドジャバラ付:1000
上記以外の仕様 および外形寸法	標準形と同一

型式表示方法

各シリーズ標準型式表示方法を表示 - XC65

材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) ●