

# 共通仕様品オーダーメイド

## -XC71:ヘリサートねじ仕様

## -XC72:オートスイッチ用磁石内蔵不可品



### 52 ヘリサートねじ仕様

表示記号

**-XC71**

ガイドボディ取付ねじ部をヘリサートねじとしたタイプ。

#### 適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
MGG	ガイド付シリンダ	MGG	複動形		④ P.668~

#### 型式表示方法

MGG **軸受の種類** **B** チューブ内径 **ポートねじの種類** **-** ストローク **-** オートスイッチ **-XC71**

●基本形



●ヘリサートねじ仕様

#### 仕様

適用シリーズ	MGG□B
チューブ内径(mm)	20, 25, 32, 40, 50
取付支持形式	基本形
上記以外の仕様	標準品と同じ

#### 外形寸法図 (下記以外の寸法は標準形と同一)

φ20~φ50



チューブ内径 (mm)	H	AF
20	M6×1深12	M5×0.8深7.5
25	M8×1.25深16	M6×1深9
32	M8×1.25深16	M6×1深9
40	M10×1.5深20	M8×1.25深12
50	M12×1.75深24	M10×1.5深15

### 53 オートスイッチ用磁石内蔵不可品

表示記号

**-XC72**

オートスイッチ用磁石内蔵不可タイプ。

#### 適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
MGG	ガイド付シリンダ	MGG	複動形		④ P.668~

#### 型式表示方法

MGG **標準型式表示方法を表示** **-XC72**

●オートスイッチ用磁石内蔵不可品

#### 仕様

適用シリーズ	MGG
チューブ内径(mm)	20, 25, 32, 40, 50
オートスイッチ	取付不可
上記以外の仕様および外形寸法	標準品と同じ

1558